

Fire resistance Odporność na ogień Feuerwiderstand Résistance au feu Brandtålighet Resistencia al fuego	(EN 13501-2)	EI 30
Reaction to fire Reakcja na ogień Brandverhalten Réaction au feu Reaktion vid brandpåverkan Reacción al fuego	(EN 13501-1)	B-s1, d0
Temperature range Zakres temperatur Temperaturbereich Plage de température d'utilisation Temperaturområde Límites de temperatura		-40°C/+50°C
Max. dimension Wymiar maksymalny Max. Abmessungen Dimensions maximales Maximala dimensioner Dimensiones máximas	[mm]	2200 x 4200
Thickness Grubość Dicke Épaisseur Tjocklek Espesor	[mm]	30 ±2
Weight Ciężar Gewicht Poids Vikt Peso	[kg/m²]	65
Light transmittance factor Przepuszczalność światła Lichttransmissionsgrad Transmission lumineuse Ljusgenomsläppning Transmisión luminosa	(EN 410)	τ _v 84,9 [%]
Light reflectance factor Odbicie światła Lichtreflexion Réflexion lumineuse Glansvärde Reflexión luminosa	(EN 410)	ρ _v 6,9 [%]
Solar direct transmission factor Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego Sonnenergieübertragungsfaktor Transmission énergétique directe Genomsläppning av solenergi Factor solar	(EN 410)	τ _e 60,4 [%]
Solar direct reflectance factor Odbicie energii promieniowania słonecznego Sonnenergieerreflexion Réflexion énergétique directe Reflektans av solenergi Control solar	(EN 410)	ρ _e 5,9 [%]
Total solar energy transmittance factor Całkowita transmisja energii Gesamtenergiedurchlassgrad Facteur solaire Den totala transmittansen av energi Transmisión total de energía solar	(EN 410)	g 68,3 [%]
Sound reduction Izolacyjność akustyczna Schalldämm-Maß Isolation phonique Ljudisoleringsvärde Aislamiento acústico	(EN 12758)	R _w (C; C _{tr}) 43 (-3; -3) [dB]
Pendulum body impact resistance Odporność na uderzenie wahadłem Widerstand gegen Pendelschlag Résistance selon l'essai au pendule Beständighet mot pendelslag Resistencia al impacto de péndulo	(EN 12600)	1/B/1
Thermal properties: U-Value Właściwości termiczne: Współczynnik U Thermische Eigenschaften: U-Wert Propriétés thermiques: Coefficient de transmission thermique U Termiska egenskaper: U-värde Transmitancia térmica: Valor U	(EN 673)	4,6 [W/m²K]*