

Fire resistance Odporność na ogień Feuerwiderstand Résistance au feu Brandtålighet Resistencia al fuego	(EN 13501-2)	EI 120	
Reaction to fire Reakcja na ogień Brandverhalten Réaction au feu Reaktion vid brandpåverkan Reacción al fuego	(EN 13501-1)	B-s1, d0	
Temperature range Zakres temperatur Temperaturbereich Plage de température d'utilisation Temperaturområde Límites de temperatura		-40°C/+50°C	
Max. dimension Wymiar maksymalny Max. Abmessungen Dimensions maximales Maximala dimensioner Dimensiones máximas	[mm]	1500 x 3000	1650 x 3300 A <sub>max</sub> = 4,95m <sup>2</sup>
Thickness   Grubość   Dicke   Épaisseur   Tjocklek   Espesor	[mm]	35 ±3	37 ±3
Weight   Ciężar   Gewicht   Poids   Vikt   Peso	[kg/m <sup>2</sup> ]	57	62
Light transmittance factor Przepuszczalność światła Lichttransmissionsgrad Transmission lumineuse Ljusgenomsläppning Transmisión luminosa	(EN 410)	τ <sub>v</sub> 87,0 [%]	τ <sub>v</sub> 84,0 [%]
Light reflectance factor Odbicie światła Lichtreflexion Réflexion lumineuse Glansvärde Reflexión luminosa	(EN 410)	ρ <sub>v</sub> 6,0 [%]	ρ <sub>v</sub> 7,0 [%]
Solar direct transmission factor Przepuszczalność energii promieniowania słonecznego Sonnenenergietransmission Transmission énergétique directe Genomsläppning av solenergi Factor solar	(EN 410)	τ <sub>e</sub> 62,0 [%]	τ <sub>e</sub> 57,0 [%]
Solar direct reflectance factor Odbicie energii promieniowania słonecznego Sonnenenergiereflexion Réflexion énergétique directe Reflektans av solenergi Control solar	(EN 410)	ρ <sub>e</sub> 6,0 [%]	ρ <sub>e</sub> 6,0 [%]
Total solar energy transmittance factor Całkowita transmisja energii Gesamtenergiedurchlassgrad Facteur solaire Den totala transmittansen av energi Transmisión total de energía solar	(EN 410)	g 70,0 [%]	g 66,0 [%]
Sound reduction Izolacyjność akustyczna Schalldämm-Maß Isolation phonique Ljudisoleringsvärde Aislamiento acústico	(EN 12758)	R <sub>w</sub> (C; Ctr) 45 (-1; -4) [dB]	R <sub>w</sub> (C; Ctr) 46 (-1; -4) [dB]*
Pendulum body impact resistance Odporność na uderzenie wahadłem Widerstand gegen Pendelschlag Résistance selon l'essai au pendule Beständighet mot pendelslag Resistencia al impacto de péndulo	(EN 12600)	1/B/1	
Thermal properties: U-Value Właściwości termiczne: Współczynnik U Thermische Eigenschaften: U-Wert Propriétés thermiques: Coefficient de transmission thermique U Termiska egenskaper: U-värde Transmitancia térmica: Valor U	(EN 673)	3,4 [W/m <sup>2</sup> K]*	3,4 [W/m <sup>2</sup> K]*